

Technische Daten



			Mikron HSM 200 LP	Mikron HSM 200U LP
Corse				
Longitudinale,	X	mm	160	160
Trasversale,	Y	mm	160	160
Verticale,	Z	mm	200	200
Asse B		°	-	+30/-120
Asse C		°	-	n x 360
Numero di assi simultanei			3	5
Azionamento				
Velocità di caricam.	X, Y, Z	m / min	42	42
	B, C	min ⁻¹	-	150 / 250
Accelerazione	X, Y, Z	m/sec ²	fino a 14	fino a 14
	B, C	rad/sec ²	-	fino a 165 / 418
Precisione (standard)				
Precisione	A	μ	4	4
Riproducibilità	B	μ	2	2
Tavola di lavorazione				
Superficie di serraggio		mm	in base a pallet	in base a pallet
Max peso pezzo		kg	20	8
Caricatore utensili				
Diversi gradi di equipaggiamento		Posizioni	30, 60, 140	30, 60, 140
Peso				
Caricatore pallet incluso		circa kg	3600	3600
Opzioni				
Misurazione laser utensile			+	+
Serbatoio refrigerante 80l / 400l			+	+
Estrazione nebbie			+	+
Estrazione polveri			+	+
Mandrino				
50'000 min ⁻¹	Potenza 40% ED	kW	8.5	8.5
HSK E32	Coppia 40% ED	Nm	3.4	3.4
Magazzino palette				
GPS 120, GPS 70		Palette	14, 20	14, 20
MacroMagnum, Macro 116, 70, 54		Palette	12, 14, 20, 20	12, 14, 20, 20
ITS 148, 115, 72		Palette	12, 14, 20	12, 14, 20