

부록 2는 UNITED MACHINING Success Packs 에 대한 일반 약관 임

연장 보증이 적용되는 스피들

(Gold Success Pack 에만 적용)

스핀들에 대한 연장 보증은 다음 유형의 MIKRON MILL기계에 적용되며 아래 목록과 같은 표준 스피들에 적용됩니다: MILL E (U) 시리즈, MILL P (U) 시리즈, MILL S (U) 시리즈 및 MILL X (U) 시리즈.

고객이 표준 스피들의 고객맞춤화 주문을 MIKRON MILL에 요청하는 경우, 해당 건은 별도로 청구됩니다. MIKRON MILL는 고객 맞춤형 스피들을 Gold Success Pack 팩에 통합할 수 있는지 검증하게 됩니다.

스핀들 사양

Platform	Diameter [mm]	Power [kW] S6	Torque [Nm] S6	Max. speed [rpm]	Rotary union	Tool interface	Step-Tec reference	Machine series
HPC	190	36	120	20	yes/no	HSK-A63	6063.020.C.10 / 6082.004.A.10	MILL E 500/700 U MILL E series MILL P 500/900
HPC	190	36	120	20	no	HSK-A63	6063.008.B.10 / 6082.002.A.10	MILL P U series
HPC	190	36	120	20	yes	HSK-A63	6063.007.D.10 / 6082.001.A.10	MILL P U series
HPC	190	36	120	20	yes	HSK-T63	6063.013.C.10 / 6082.003.A.10	MILL P 800 U ST
HPC	150	30	40.6	24	yes	HSK-A63	6073.003.A.10 / 6081.001.A.10	MILL P 500
HVC	150	33	21	36	no	HSK-E50	6072.006.A.10 / 6080.002.A.10	MILL S/X U series MILL P 500/900
HVC	150	33	21	36	yes	HSK-E50	6072.005.A.10 / 6080.001.A.10	MILL S/X U series MILL P 500/900
HVC	140	13.5	8.8	30/42	no	HSK-E40	6070.003.A.10 / 6079.002.A.10	MILL S/X U series HSM 500 MILL P 500
HVC	140	13.5	8.8	30/42	yes	HSK-E40	6070.004.B.10 / 6079.001.A.10	MILL S/X U series MILL P 500
HVC CC	140	13.5	8.8	42	yes	HSK-E40	6070.101.C.10 / 6079.003.A.10	MILL S/X U series
HVC	120	8.5	3.5	50	no	HSK-E32	6064.003.B.10 / 6078.002.A.10	MILL S/X U series
HVC	120	8.5	3.5	50	yes	HSK-E32	6064.004.B.10 / 6078.001.A.10	MILL S/X U series